

Lutz - Pompes vide-fûts et vide-conteneurs

Corps de pompe Alu (aluminium) pour les liquides neutres, difficilement inflammables

Caractéristiques	Corps de pompe	Alu-DL	
	Forme de la turbine	L	
	Catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)	non	
	Diamètre du tube plongeur	max. mm	41
	Température du liquide	max. °C	100
	Matériaux	corps de pompe	Alu
		roue radiale	ETFE
	Raccord à flexible	diamètre nominal mm	19-32
		filet extérieur	G 1 1/4
	Cote nominale 1000 mm***		
	Cote nominale 1200 mm***		
	Moteurs appropriés	Caractéristiques de refoulement	
	MI 4	N° caractéristique	301
	sans variateur de vitesse	Débit*	jusqu'à l/min. 87
	Puissance 500 W	Haut.refoul.*	jusqu'à m CE 19
	Tension 230 V	Viscosité**	jusqu'à mPas 500
		Densité****	jusqu'à kg/dm³ 1,4
		Poits (kg)	moteur+corps pompe 4,3

Matériaux (en contact avec le fluide)

Modèle:	DL
Boîtier:	Alu, PVDF
Turbine:	ETFE
Garnitures:	sans
Garniture mécanique:	sans
Palier	ETFE
Arbre moteur:	acier inox (1.4571)

